



Rotierende
Präzisionswerkzeuge

Rotating
precision tools
Outils rotatifs
de précision



Wir fertigen Diamant- und Bornitrid- Werkzeuge für die gesamte Industrie in galvanischer Bindung

Wir bieten das umfangreichste Diamant- und Bornitrid-Werkzeug-Angebot, mit höchstem Qualitätsstandard – zu einem ehrlichen Preis.

Wir produzieren als Familienunternehmen in den Winzerdörfern Dietlingen/Ellmendingen.

In diesen ländlichen Orten sind wir umgeben von herrlichen Weinbergen und Feldern. In unserer Nachbarschaft alte Fachwerkhäuser mit guten Wein- und Speiselokalen, die zum Einkehren einladen.

Wo der schwäbische Fleiß zu Hause ist, fertigen wir mit hohem Aufwand und dem Know how jahrelanger Erfahrung

Diamant- und Bornitrid-Werkzeuge – in vielen Formen und Abmessungen.

Durch ständige und präzise Fertigungsqualität haben wir als führender Diamantfeilen-Hersteller einen festen Platz im Wettbewerb eingenommen. Zuverlässige Lieferbereitschaft und seriöse Auftragsabwicklung sind bei uns selbstverständlich – und Diamanten-Kauf ist Vertrauenssache – ein großer Kundenstamm schenkt uns darum sein Vertrauen.

Um auch in der Zukunft marktorientiert fertigen zu können, sind wir gerne für Sie der Ansprechpartner, der in der Lage ist, mit zu Ihren Problemlösungen beizutragen.

We manufacture electro-plated diamond and boron nitride tools for all industries

We offer the most comprehensive product range of diamond and boron nitride tools featuring highest quality levels combined with a reasonable price.

As a family-owned business we are manufacturing at the vintage villages of Dietlingen/Ellmendingen.

These rural places are surrounded by splendid vineyards and fields. There are old framed houses in our neighbourhood with excellent wine taverns and restaurants, where you are tempted to stop.

In this area we are manufacturing diamond and boron nitride tools in many shapes and dimensions with high technical efforts

and the know-how gathered during many years of experience.

As a leading manufacturer of diamond files we have taken a firm position in the competitive field due to a constant and precise manufacturing quality. Our readiness to deliver and our reliability with regard to order handling are a matter of course. The purchase of diamonds is a matter of trust – and, therefore, a great number of customers place their confidence in our firm.

To ensure that in future our fabrication will be market orientated too, we wish to be your partner for all questions and concerns and we are sure to be able to solve your problems.

Nous fabriquons des outils avec une finition galvanique de diamants ou CBN pour l'industrie générale.

Nous offrons la plus grande gamme d'outils diamantés ou avec un revêtement de nitrure de bore avec un standard de qualité le plus élevé et un prix très raisonnable.

Comme entreprise familiale nous produisons dans les villages viticoles Dietlingen/Ellmendingen.

Dans ces endroits ruraux il y a des vignobles et des champs magnifiques. Près d'ici il y a aussi beaucoup de vieilles maisons à colombage avec des tavernes et des restaurants excellents où on est tenté d'entrer se restaurer.

Là nous fabriquons des outils diamantés et en nitrure de bore avec un grand choix de formes et dimensions et avec une

dépense technique d'un niveau haut et un savoir faire acquis pendant des années d'expérience.

Grâce à une qualité de production précise et constante, nous tenons une place stable comme fabricant de limes diamantées. Une disponibilité sur stock et une exécution sérieuse des commandes sont toujours garanties. Comme l'achat des diamants est une affaire de confiance nous avons gagné celle-ci de beaucoup de clients.

Aussi dans l'avenir nous orienterons notre production sur les besoins du marché. Comme votre partenaire nous sommes sûrement dans une position de résoudre vos problèmes.



Firmengründer
Herbert Sonnenberg



Geschäftsführer
Frank Sonnenberg

 PREMIUM QUALITY
 MADE IN
 GERMANY



Schleif- werkzeuge aus erster Hand

Grinding tools
at first hand

Outils de
rectification
de première
main

Was Diamantwerkzeuge wirklich kosten, sieht man nicht am Preis.

The price doesn't tell what diamond tools
really cost.

Le prix n'indique pas combien les outils
diamantés coûtent vraiment.

Langlebiger ist wirtschaftlicher ist preiswerter.

More durable that's more economic
that's more reasonable.

Plus de longue vie c'est plus économique
c'est plus avantageux.



Sonderwerkzeuge

Special tools

Outils spéciaux

Qualität in jeder Form

**Quality
with each
form**


**Qualité
avec chaque
forme**



**Galvanisch gebundene
Diamant-/Bornitrid-
Werkzeuge**

**Electro-plated
diamond/CBN tools**

**Outils galvanisés de
diamants/CBN**





Diamant/Bornitrid Serien- und Sonderanfertigungen

Wir liefern Qualitäts-Werkzeuge in jeder technisch machbaren Form – nach Ihren Anforderungen und Wünschen.



Produziert auf eigenen Drehautomaten die Werkstücke bis zu einem Dm. von 150 mm drehen können.



Beschichtung vom Kunden angelieferter Werkzeugrohlinge

Beschichtung sämtlicher Stahl-Werkstoffe für alle Körnungen in Diamant oder Bornitrid.



Neubeschichtung abgenutzter Werkzeuge

Durch Neubeschichtung vorhandener, abgenutzter Werkzeuge, erzielen unsere Kunden wirtschaftliche Vorteile, da durch sinnvolle Neubeschichtung die Trägerkörper mehrfach verwendet werden können.



Service

Fragen Sie nach den technischen Möglichkeiten – wir bieten Ihnen gerne unseren ganzen Service zu Ihrem Nutzen an.

Diamond/Boron Nitride Series production and specially made to specification

We supply quality tools in any technically possible form upon your specifications and request. Produced on our own automatic lathes, tools can be turned up to a diameter of 150 mm.

Coating of tool blanks which are supplied by our customer

Coating of all steel materials for all grains in diamond or boron nitride.

Recoating of used tools

By means of a recoating of existing, used tools our customers are offered economical advantages, since due to an effective recovering, the bodies can be used several times.

Service

Please ask for technical possibilities – we would be pleased to offer our full service for your benefit.

Diamant/Nitride de Bore Fabrication en série et fabrication spéciale

Nous fournissons des outils de qualité dans chaque forme possible selon vos spécifications et demandes. Fabriqué sur nos propres décolleteuses, les outils peuvent être tournés à un diamètre de 150 mm.

Couchage des ébauches d'outil fournies par nos clients

Revêtement de tous les matériaux en acier pour toutes les granularités en diamant ou nitrure de bore.

Regarnissage des outils usés

Par une recouverture des outils existants et usés, nos clients obtiennent des avantages économiques, car avec un regarnissage ingénieux les corps peuvent être utilisés plusieurs fois.

Service

Demandez des possibilités techniques – nous vous offrons avec plaisir notre service entier à votre profit.


Galvanisch gebundene Diamant-/Bornitrid- Werkzeuge

Electro-plated
diamond/CBN tools

Outils galvanisés de
diamants/CBN

Inhaltsverzeichnis

Table of Contents
Table des Matières



Stahl
Steel

Zylinder Stahlschaft geschliffen / Cylindrical mould / Forme cylindrique / Forma cilíndrica

Ø mm	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
0,8					■																	
1,0					■																	
1,3					■																	
1,5					■																	
1,8					■																	
2,0			■		■																	
2,5			■		■																	
3,0			■	■	■																	
3,1		■																				
3,2		■																				
3,3		■																				
3,4		■																				
3,5		■	■		■																	
3,6		■																				
3,7		■																				
3,8		■																				
3,9		■																				
4,0		■	■	■	■																	
4,5		■	■		■										■							
5,0		■	■	■	■										■							
5,5			■												■							
6,0		■	■	■	■										■							
6,5															■							
7,0			■		■										■							
7,5															■							
8,0			■	■	■										■							
8,5															■							
8,6					■																	
9,0			■												■							
9,5																■						
10,0			■	■	■											■						
10,5																■						
10,6					■																	
11,0																■						
11,5																■						
12,0			■		■											■						
12,5																	■					
13,0																	■					
13,5																	■					
14,0																	■					
14,5																	■					
15,0			■		■													■				
15,5																		■				
16,0																		■				
16,5																		■				
17,0																		■				
17,5																			■			
18,0																			■			
18,5																			■			
19,0																			■			
19,5																			■			
20,0																			■			


Galvanisch gebundene Diamant-/Bornitrid- Werkzeuge

Electro-plated
diamond/CBN tools


Outils galvanisés de
diamants/CBN

Inhaltsverzeichnis


Table of Contents
Table des Matières



Stahl
Steel



Stahl
Steel



Stahl
Steel



Stahl
Steel

Halbkugel / Half ball / Demi-boule

2 Seite/Page

Ø mm	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
3,0							■															
4,0							■															
5,0							■															
6,0							■															
8,0							■															
10,0							■															
12,0							■															
14,0							■															
16,0							■															
18,0							■															
20,0							■															

2 Flamme / Flame / Flamme

Seite/Page

Ø mm	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
5,0								■														
7,0								■														
10,0								■														

2 Kegelstifte / Tapered pins / Goupilles coniques

Seite/Page

Ø mm	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
3,0								■														
4,0								■														
5,0								■														
6,0								■														
8,0								■														
10,0								■														
12,0								■														
14,0								■														
16,0								■														
18,0								■														
20,0								■														
25,0								■														
30,0								■														
35,0								■														
40,0								■														

2 Konusschleifstifte / Cone abrasive pencils / Meulettes coniques sur tige

Gradzahl / Seite/Page

Ges.-Winkel	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
5°									■													
6°									■													
8°									■													
10°									■													
12°				■					■													
14°									■													
16°									■													
18°									■													
20°									■													


Galvanisch gebundene Diamant-/Bornitrid- Werkzeuge

Electro-plated
diamond/CBN tools

Outils galvanisés de
diamants/CBN

Inhaltsverzeichnis

Table of Contents Table des Matières



Stahl / Steel

Schleifstifte, Formschleifstifte / Abrasive pencils, shaped abrasive pencils / Meulettes sur tige, meulettes fe forme

	Seite/Page																					
Ø mm	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
6,0				■																		
0,1-3,0				■																		
6,0-3,0				■																		
3,5-6,0				■																		
6,0-2,5				■																		

Schleifwalzen / Diamond-boron nitride grinding disks / Meules diamantées au nitrure de bore / Muelas de diamante/nitruro de boro

	Seite/Page																					
Walzen- Ø mm	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
10																				■		
12																				■		
15																				■		
18																				■		
20																				■		
25																				■		
30																				■		
35																				■		
40																				■		
45																				■		
50																				■		
60																				■		
75																				■		

Trennscheiben / Separating disks / Meules à tronçonner / Muelas para tronzar

	Seite/Page																					
Scheiben- Ø mm	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
20																					■	
25																					■	
32																					■	
40																					■	
50																					■	
63																					■	
100																					■	
125																					■	

Topfscheibe / Cup wheel / Meule forme coupelle

	Seite/Page																					
Ø mm	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
80																						■
100																						■



Anwendungs**in**formationen



Drehzahl**re**chner

Wann Diamant?

Diamantwerkzeuge werden eingesetzt bei der Bearbeitung von:

- Hartmetall
- Keramik
- Glas
- Gummi
- Kunststoff
- Nichteisenmetalle
- härtbaren Hartstoffen
- Supernickellegierungen
- Ferriten
- Aufpanzerungen
- Stählen mit geringerer Härte

Wann Bornitrid- Werkzeuge?

Kubisches Bornitrid-CBN wird eingesetzt vorwiegend bei:

gehärteten Eisenlegierungen (hochlegiert), wie:

- Werkzeugstähle
- Matritzenstähle
- Kugellagerstähle
- rostfreie Stähle
- Eisenlegierungen (zum Teil auch weich)
- Aufpanzerungen
- harte Hochtemperaturwerkstoffe auf Kobalt- oder Nickelbasis
- Supernickellegierungen

Diamanten/Monokristalliner/ Industriediamanten

Unsere blockigen aber schneidfreudigen Diamanten sind in der industriellen Technik weit verbreitet in Schleif-, Läpp- und Polierprozessen. Der Diamant weist eine monokristalline Gitterstruktur auf, die Gleitebenen sind parallel zur optischen Achse orientiert. Bei Belastung bricht das monokristalline Diamantkorn entlang der parallelen Spaltenebenen. Hierdurch entstehen Körner in blockiger Form mit scharfen Schneidkanten.

Diamant ist der härteste bekannte Werkstoff. Zunächst nur als Naturdiamant eingesetzt, der dann nach Größe sortiert, zermahlen oder einer Oberflächenbehandlung unterzogen wurde. Erst seit der Entwicklung der Diamantsynthese-Technologie können Diamantkörnungen auch mit kontrollierten Eigenschaften hergestellt werden. Die Form des Kristalls kann so beeinflusst werden, dass sie unregelmäßig und scharf oder ein vollkommener Oktaeder ist, während gleichzeitig die Festigkeit des Kristalls über einen größeren Wertebereich eingestellt werden kann.

Bei der Herstellung synthetischer Diamantkörnungen spielen Verarbeitungsverfahren und Qualitätskontrolle eine sehr wichtige Rolle. Die Körnungen werden nicht einfach nur nach Größe und

Form sortiert, sondern auch nach Reinheit, Festigkeit und thermischer Stabilität klassifiziert.

CBN Black (kubisches Bornitrid)

Kubisches Bornitrid (CBN) ist nach synthetischem Diamant der zweithärteste Werkstoff und wird aus hexagonalem Bornitrid unter Bedingungen synthetisiert, die denen bei der Herstellung von synthetischem Diamant aus Graphit ähnelt. Zu den wünschenswerten Eigenschaften eines Schleifmittels zählen große Härte, Zähigkeit, Abriebfestigkeit, thermische und chemische Beständigkeit sowie die Fähigkeit während des Einsatzes scharfe Schneidkanten zu behalten.


Härte ist eine entscheidende Eigenschaft für jedes Schleifmittel. Jedoch erleiden die meisten Schleifmittel bei hohen Temperaturen während der Anwendung einen Härteverlust. Einer der physikalischen Vorzüge von CBN gegenüber herkömmlichen Schleifmitteln ist, dass es seine höhere Härte bei Umgebungstemperatur über einen großen Temperaturbereich hinweg beibehält.

CBN Schleifmittel ermöglichen beim Schleifen, Honen und Feinschlichten gehärteter Eisenwerkstoffe und schwer zerspanbarer Legierungen im Vergleich zu herkömmlichen Schleifmitteln eine höhere

Produktivität und beträchtlich längere Werkzeugstandzeiten. CBN ist beim Schleifen von Werkzeugen sowie bei Schleifvorgängen in der Massenfertigung fest etabliert, und wird in der Automobilindustrie ebenso genutzt wie im allgemeinen Maschinenbau, sowie in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Anwendungsbeispiele hierfür sind Nockenwellen, Kurbelwellen, Einspritzdüsen, Getriebeteile, Getriebe, Gleichlaufgelenke, Lenkteile und Kompressorkomponenten. Zu den vielen Vorteilen von CBN gehört die verbesserte Oberflächenbeschaffenheit und die Erzeugung günstigerer Druckeigenstressungen auf der Oberfläche.



Info **English**



1
a

**Diamant-
Bornitrid-
Schleifstifte
*VHM
Zylinderform**

Cylindrical mould

Forme cylindrique



Bestell-Beispiel


D-S 101/D126

B-S 101/B126

***VHM** Voll-Hart-Metall
Solid hard metal
Métal dur massif

Best.-Nr.	Kopf-Ø mm	D	Belaglänge mm	T	Schaft-Ø mm	Y	Halslänge mm	L ₁	Gesamtlänge mm	L	Körnung	
Schaft-Ø 3 mm											Diamant	Bornitrid
B/D-S 100/4	0,4	*VHM	2		Ø 3 mm h6 *VHM				40		Max D30	Max B30
B/D-S 100/5	0,5	*VHM	2						40		Max D64	Max B64
B/D-S 100/6	0,6	*VHM	3						40		Max D91	Max B91
B/D-S 100/7	0,7	*VHM	3						40		Max D91	Max B91
B/D-S 100/8	0,8	*VHM	3						40		Max D91	Max B91
B/D-S 100/9	0,9	*VHM	3						40		Max D91	Max B91
B/D-S 101	1,0	*VHM	3						40		Max 181	Max 181
B/D-S 101/1	1,1	*VHM	3						40		Max 181	Max 181
B/D-S 101/2	1,2	*VHM	3						40		Max 181	Max 181
B/D-S 101/3	1,3	*VHM	3						40			
B/D-S 101/4	1,4	*VHM	3						40			
B/D-S 102	1,5	*VHM	3						40		D 252	B 252
B/D-S 102/6	1,6	*VHM	4						40			
B/D-S 102/7	1,7	*VHM	4						40			
B/D-S 102/8	1,8	*VHM	4						40			
B/D-S 102/9	1,9	*VHM	4						40			
B/D-S 103	2,0	*VHM	5						40		D 151	B 151
B/D-S 103/1	2,1	*VHM	5						40		D 181	B 181
B/D-S 103/2	2,2	*VHM	5						40			
B/D-S 103/3	2,3	*VHM	5						40		D 126	B 126
B/D-S 103/4	2,4	*VHM	5						40			
B/D-S 104	2,5	*VHM	5						40		D 107	B 107
B/D-S 104/6	2,6	*VHM	5						40			
B/D-S 104/7	2,7	*VHM	5						40		D 91	B 91
B/D-S 104/8	2,8	*VHM	5						40			
B/D-S 104/9	2,9	*VHM	5						40			
B/D-S 105	3,0	*VHM	5						40		D 76	B 76
											D 64	B 64
											D 54	B 54
											D 46	B 46
											D 30	B 30

siehe nächste Seite Ergänzungen Halslängen L₁
see your next page completion for L₁
voyez prochaine page complément pour L₁





Rotierende
Präzisionswerkzeuge

Info:
L1-Längen können
variieren aufgrund der
Schichtstärke der ver-
schiedenen Körnungen
der dazu notwendigen
Rohlinge für den End-
Durchmesser.

Info:
L1-linear measures can
vary due to thickness
of diamond of the
several grains and
necessary blanks for
the end-diameter.

Info:
L1-longueurs peuvent
varier à cause d'épais-
seur du diamant des
grains différents et les
ébauches nécessaires
pour le diamètre défini-
tif.

Galvanisch gebundene Diamant-/Bornitrid- Werkzeuge

Electro-plated
diamond/CBN tools

Outils galvanisés de
diamants/CBN

ZOLL Tarifnummer 68042100

1a

Diamant- Bornitrid- Schleifstifte ***VHM** Zylinderform

Cylindrical mould
Forme cylindrique

***VHM** Voll-Hart-Metall
Solid hard metal
Métal dur massif

Best.-Nr.	Kopf-Ø mm	D	Halslänge mm L ₁	Körnung	Halslänge mm L ₁	Körnung lieferbar bis
INFO → Körnung → L ₁						
B/D-S 100/4	0,4	*VHM	L ₁ 3	bis Korn 30		
B/D-S 100/5	0,5	*VHM	L ₁ 5	bis Korn 30	L ₁ 3	ab 54
B/D-S 100/6	0,6	*VHM	L ₁ 5	bis Korn 91		
B/D-S 100/7	0,7	*VHM	L ₁ 6	bis Korn 54	L ₁ 5	ab 64 bis 91
B/D-S 100/8	0,8	*VHM	L ₁ 10	bis Korn 30	L ₁ 6	ab 54 bis 91
B/D-S 100/9	0,9	*VHM	L ₁ 10	bis Korn 91		
B/D-S 101	1,0	*VHM	L ₁ 10	bis Korn 126	L ₁ 6	ab 151 bis 181
B/D-S 101/1	1,1	*VHM	L ₁ 15	bis Korn 30	L ₁ 10	ab 46 bis 181
B/D-S 101/2	1,2	*VHM	L ₁ 15	bis Korn 91	L ₁ 10	ab 107 bis 181
B/D-S 101/3	1,3	*VHM	L ₁ 15	bis Korn 126	L ₁ 10	ab 151 bis 252
B/D-S 101/4	1,4	*VHM	L ₁ 15	bis Korn 181	L ₁ 10	ab 252
B/D-S 102	1,5	*VHM	L ₁ 15	bei allen Körnungen		
B/D-S 102/6	1,6	*VHM	L ₁ 15	bei allen Körnungen		
B/D-S 102/7	1,7	*VHM	L ₁ 15	bei allen Körnungen		
B/D-S 102/8	1,8	*VHM	L ₁ 15	bei allen Körnungen		
B/D-S 102/9	1,9	*VHM	L ₁ 15	bei allen Körnungen		
B/D-S 103	2,0	*VHM	L ₁ 15	bei allen Körnungen		
B/D-S 103/1	2,1	*VHM	L ₁ 16	bis Korn 54	L ₁ 15	ab 64 bis 252
B/D-S 103/2	2,2	*VHM	L ₁ 16	bis Korn 91	L ₁ 15	ab 107 bis 252
B/D-S 103/3	2,3	*VHM	L ₁ 16	bis Korn 126	L ₁ 15	ab 151 bis 252
B/D-S 103/4	2,4	*VHM	L ₁ 16	bis Korn 181	L ₁ 15	ab 252
B/D-S 104	2,5	*VHM	L ₁ 16	bei allen Körnungen		
B/D-S 104/6	2,6	*VHM	L ₁ 17	bis Korn 54	L ₁ 16	ab 64 bis 252
B/D-S 104/7	2,7	*VHM	L ₁ 17	bis Korn 91	L ₁ 16	ab 107 bis 252
B/D-S 104/8	2,8	*VHM	L ₁ 17	bis Korn 126	L ₁ 16	ab 151 bis 252
B/D-S 104/9	2,9	*VHM	L ₁ 17	bis Korn 181	L ₁ 16	ab 252
B/D-S 105	3,0	*VHM	L ₁ 17	bei allen Körnungen		

1b

Zylinderform Cylindrical mould Forme cylindrique




Bestell-Beispiel


D-S 106/D126
B-S 106/B126

S Stahl
Steel

Best.-Nr.	Kopf-Ø mm	D	Belaglänge mm T	Schaft-Ø mm Y	Gesamtlänge mm L
Schaft-Ø 3 mm					
B/D-S 105/1	3,1		5	Ø 3 mm h6 S	40
B/D-S 105/2	3,2		5		40
B/D-S 105/3	3,3		5		40
B/D-S 105/4	3,4		5		40
B/D-S 106	3,5		5		40
B/D-S 106/6	3,6		5		40
B/D-S 106/7	3,7		5		40
B/D-S 106/8	3,8		5		40
B/D-S 106/9	3,9		5		40
B/D-S 107	4,0		5		40
B/D-S 108	4,5		5		40
B/D-S 109	5,0		6		40
B/D-S 110	6,0		7		40



Körnung		Diamant		Bornitrid	
		D 30	D 46	B 30	B 46
		D 54	D 64	B 54	B 64
		D 76	D 91	B 76	B 91
		D 107	D 126	B 107	B 126
		D 151	D 181	B 151	B 181
		D 252		B 252	



1
C

**Diamant-
Bornitrid-
Schleifstifte**

Zylinderform

Cylindrical mould

Forme cylindrique



Bestell-Beispiel

D-S111/20/D 126

B-S111/20/B 126

***VHM** Voll-Hart-Metall
Solid hard metal
Métal dur massif

S Stahl
Steel


Best.-Nr.	Kopf-Ø mm	D	Belaglänge mm	T	Schaft-Ø mm	Y	Halslänge mm	L ₁	Gesamtlänge mm	L	Körnung
 Schaft-Ø 6 mm											
B/D-S 111/20	2,0		4		Ø 6 mm h6 S		20		60		Diamant
B/D-S 111/25	2,5		4				20		60		
B/D-S 111/30	3,0		5				20		60		
B/D-S 111/35	3,5		5				20		60		
B/D-S 111/40	4,0		7				20		60		
B/D-S 111/45	4,5		7				20		60		
B/D-S 111/50	5,0		7				20		60		
B/D-S 111/55	5,5		7				20		60		
B/D-S 111	6,0		7		Ø 6 mm h6 *VHM		20		60		Bornitrid
B/D-S 111/20 VH	2,0	*VHM	4				20		60		
B/D-S 111/25 VH	2,5	*VHM	4				20		60		
B/D-S 111/30 VH	3,0	*VHM	5				20		60		
B/D-S 111/35 VH	3,5	*VHM	5				20		60		
B/D-S 111/40 VH	4,0	*VHM	7				20		60		
B/D-S 111/45 VH	4,5	*VHM	7				20		60		
B/D-S 111/50 VH	5,0	*VHM	7				20		60		
B/D-S 111/55 VH	5,5	*VHM	7				20		60		Diamant
B/D-S 111 VH	6,0	*VHM	7				20		60		

1
d

* Auf Wunsch
Belag 10 mm
Upon request
coating 10 mm
Sur demande
revêtement 10 mm

S Stahl
Steel

Best.-Nr.	Kopf-Ø mm	D	Belaglänge mm	T	Schaft-Ø mm	Y	Halslänge mm	L ₁	Gesamtlänge mm	L	Körnung
 Schaft-Ø 6 mm											
B/D-S 112	7,0		10		Ø 6 mm h6 S				60		Diamant
B/D-S 113	8,0		10						60		
B/D-S 114	9,0		10						60		
B/D-S 115	10,0		10						60		
B/D-S 116	12,0		15/10 *						60		
B/D-S 117	15,0		15/10 *						60		
											Bornitrid



1e

Formschleifstifte

shaped abrasive
pencils

meulettes fe forme



Bestell-Beispiel

D-S126/D 126

B-S126/B 126

S

Stahl
Steel

Best.-Nr.	Kopf-Ø mm	D	Belaglänge mm	T	Schaft-Ø mm	Y	Halslänge mm	L ₁	Gesamtlänge mm	L	Körnung
Schaft-Ø 3 mm											Diamant
 D-S 126				40°							
 D-S 127											Bornitrid
 D-S 128				45°							
 D-S 129				12°							Diamant
 D-S 130											
 D-S 131											Bornitrid
 D-S 132											
B/D-S 126	6,0		10,0		Ø 3 mm h7	S			40		D 252
B/D-S 127	6,0		1,5						40		D 181
B/D-S 128	6,0		1,0						40		
B/D-S 129	0,1-3,0		14,0						40		D 151
B/D-S 130	6,0-3,0		6,0						40		
B/D-S 131	3,5-6,0		10,0						40		B 151
B/D-S 132	6,0-2,5		2,5						40		

2a

Diamant- Bornitrid- Schleifstifte

Zylinderform

Cylindrical mould

Forme cylindrique

S

Stahl
Steel

Best.-Nr.	Kopf-Ø mm	D	Belaglänge mm	T	Schaft-Ø mm	Y	Halslänge mm	L ₁	Gesamtlänge mm	L		
											Schaft-Ø 2,35 mm	D 126
B/D-S 203	2,0		5,0		Ø 2,35 mm	S h7	13		40		D 107 B 107	
											Schaft-Ø 2,35 mm	D 91 B 91
B/D-S 205	3,0		5,0		Ø 2,35 mm h7	S			40		D 76 B 76	
B/D-S 207	4,0		6,0					40		D 64 B 64		
B/D-S 209	5,0		6,0					40		D 54 B 54		
B/D-S 210	6,0		6,0					40		D 46 B 46		
B/D-S 213	8,0		8,0					40		D 30 B 30		
B/D-S 215	10,0		10,0					40			D 30 B 30	
											Schaft-Ø 2,35 mm	D 54 B 54
B/D-S 218	2,0				Ø 2,35 mm	S h7	10		40		D 46 B 46	
B/D-S 219	3,0						10		40		D 30 B 30	
B/D-S 220	4,0						10		40		D 26 B 26	
B/D-S 221	5,0						10		40		D 22 B 22	
											Schaft-Ø 2,35 mm	D 30 B 30
B/D-S 228	6,0		1,0		Ø 2,35 mm	S h7			40		D 30 B 30	
											Schaft-Ø 2,35 mm	Diamant Bornitrid
B/D-S 229	0,1-3,0		12		Ø 2,35 mm	S h7			40		D 30 B 30	


Formschleifstifte

shaped abrasive
pencils

meulettes fe forme

S

Stahl
Steel



3_a

**Diamant-
Bornitrid-
Schleifstifte**

Zylinderform

Cylindrical mould

Forme cylindrique



Bestell-Beispiel


D-S 800/D 126
B-S 800/B 126

Best.-Nr.	Kopf-Ø mm	D	Belaglänge mm	T	Schaft-Ø mm	Y	Halslänge mm	L ₁	Gesamtlänge mm	L	Körnung mm	
												
Zg. 1												
B/D-S 800	0,8		4		3 h7	S	9		55		Max 91	
B/D-S 801	1,0		4		3 h7	S	9		55		Max 181	
B/D-S 802	1,3		4		3 h6	S	13		55		D 252	B 252
B/D-S 803	1,5		4		3 h6	S	13		55			
B/D-S 804	1,8		4		3 h6	S	13		55			
B/D-S 805	2,0		4		3 h6	S	16		55			
B/D-S 806	2,5		4		3 h6	S	16		55		D 181	B 181
B/D-S 807	3,0		5		3 h6	S	20		55		D 181	B 181
B/D-S 800 VH	0,8	*VHM	4		3 h6	*VHM	9		55		Max 91	
B/D-S 801 VH	1,0	*VHM	4		3 h6	*VHM	9		55		Max 181	
B/D-S 802 VH	1,3	*VHM	4		3 h6	*VHM	13		55		D 151	B 151
B/D-S 803 VH	1,5	*VHM	4		3 h6	*VHM	13		55			
B/D-S 804 VH	1,8	*VHM	4		3 h6	*VHM	13		55			
B/D-S 805 VH	2,0	*VHM	4		3 h6	*VHM	16		55			
B/D-S 806 VH	2,5	*VHM	4		3 h6	*VHM	16		55		D 126	B 126
B/D-S 807 VH	3,0	*VHM	5		3 h6	*VHM	20		55		D 126	B 126
B/D-S 808	3,5		5		3 h6	S	-		55		D 107	B 107
B/D-S 809	4,0		5		3 h6	S	-		55			
B/D-S 810	4,5		5		3 h6	S	-		55			
B/D-S 811	5,0		5		3 h6	S	-		55			
B/D-S 812	5,0		7		6 h6	S	25		75		D 91	B 91
B/D-S 813	6,0		7		6 h6	S	30		75		D 91	B 91
												
B/D-S 814	7,0		8		6 h6	S	-		75		D 76	B 76
B/D-S 815	8,0		8		6 h6	S	-		75		D 76	B 76
B/D-S 816	10,0		10		6 h6	S	-		90		D 64	B 64
B/D-S 817	12,0		10		10 h6	S	-		90		D 54	B 54
B/D-S 819	15,0		10		10 h6	S	-		90		D 54	B 54
B/D-S 820*	3,0		4		6 h6	S	36		90		D 46	B 46
B/D-S 821*	4,0		5		6 h6	S	36		90			
B/D-S 822*	5,0		6		6 h6	S	36		90			
B/D-S 823*	6,0		7		6 h6	S	45		90			
B/D-S 824	8,0		8		6 h6	S	-		90		D 30	B 30
B/D-S 825	8,6		8		8 h6	S	-		110			
B/D-S 826	10,0		10		8 h6	S	-		110			
B/D-S 827	10,6		10		10 h6	S	-		110			
B/D-S 828	12,0		10		10 h6	S	-		110			
B/D-S 829	15,0		10		10 h6	S	-		110			

* ohne Aussparung
an Stirn wie Zg. 1

***VHM** Voll-Hart-Metall
Solid hard metal
Métal dur massif

S Stahl
Steel



4a

**Diamant-
Bornitrid-
Schleifstifte**

Kugelform

Spherical mould

Forme sphérique



Bestell-Beispiel

D-S 118/D 126

B-S 118/B 126

S

Stahl
Steel

ANDERE Ø AUF ANFRAGE

Best.-Nr.	Kopf-Ø mm	D	Belaglänge mm	T	Schaft-Ø mm	Y	Halslänge mm	L ₁	Gesamtlänge mm	L	Körnung	
											Diamant	Bornitrid
B/D-S 118/05	0,5				Ø 3 mm h6 S		10		40		Max D30	Max B30
B/D-S 118/06	0,6						10		40		Max D54	Max B54
B/D-S 118/07	0,7						10		40		Max D64	Max B64
B/D-S 118/08	0,8						10		40		Max D91	Max B91
B/D-S 118/09	0,9						10		40		Max D91	Max B91
B/D-S 118/10	1,0						10		40		Max D91	Max B91
B/D-S 118/11	1,1						10		40		Max D91	Max B91
B/D-S 118/12	1,2						10		40		Max D91	Max B91
B/D-S 118/13	1,3						10		40		Max D91	Max B91
B/D-S 118/14	1,4						10		40		Max D91	Max B91
B/D-S 118/15	1,5						10		40		Max D91	Max B91
B/D-S 118/16	1,6						10		40		D 252	B 252
B/D-S 118/17	1,7						10		40		D 181	B 181
B/D-S 118/18	1,8						10		40		D 151	B 151
B/D-S 118/19	1,9						10		40		D 126	B 126
B/D-S 118	2,0						10		40		D 107	B 107
B/D-S 119/25	2,5						10		40		D 91	B 91
B/D-S 119	3						10		40		D 76	B 76
B/D-S 120	4						10		40		D 64	B 64
B/D-S 121	5						13		40		D 54	B 54
B/D-S 122	6						13		40		D 46	B 46
B/D-S 123/50	5				Ø 6 mm h6 S		20		60		D 30	B 30
B/D-S 123/60	6						20		60			
B/D-S 123	8						20		60			
B/D-S 124	10						20		60			
B/D-S 125	12								60			
B/D-S 125/14	14								80			
B/D-S 125/15	15								80			
B/D-S 125/16	16								80			
B/D-S 125/18	18								80			
B/D-S 125/20	20								80			
B/D-S 125/22	22				Ø 8 mm h6 S				80		Diamant	Bornitrid
B/D-S 125/25	25								80			
B/D-S 125/30	30				Ø 10 mm h6 S				80			

4b

Kugelform

***VHM**

Spherical mould

Forme sphérique

***VHM**

Voll-Hart-Metall
Solid hard metal
Métal dur massif

Best.-Nr.	Kopf-Ø mm	D	Belaglänge mm	T	Schaft-Ø mm	Y	Halslänge mm	L ₁	Gesamtlänge mm	L	Körnung
Schaft-Ø 3 mm											
B/D-S 140 VH	4	*VHM			Ø 3 mm h6 *VHM				77		Diamant
B/D-S 145 VH	5	*VHM							77		
B/D-S 150 VH	6	*VHM							77		
B/D-S 155 VH	7	*VHM							77		
B/D-S 160 VH	8	*VHM							77		
B/D-S 165 VH	4	*VHM							102		
B/D-S 170 VH	5	*VHM							102		
B/D-S 175 VH	6	*VHM							102		
B/D-S 180 VH	7	*VHM							102		
B/D-S 185 VH	8	*VHM							102		

4c

Kugel flexibel aus Federstahl HSS für das automati- sche Entgraten

Best.-Nr.	Kopf-Ø mm	D	Belaglänge mm	T	Schaft-Ø mm	Y	Halslänge mm	L ₁	Gesamtlänge mm	L
D/B-S 1118	2				3		47 Ø1,5		75	
D/B-S 1119	3				3		47 Ø1,5		75	
D/B-S 1120	4				3		47 Ø1,5		75	
D/B-S 1121	5				3		47 Ø1,5		75	
D/B-S 1122	6				3		47 Ø1,5		75	
D/B-S 1123	8				3		47 Ø1,5		75	

5a

Diamant- Bornitrid- Schleifstifte

Halbkugelfrom

Spherical form
Half ball

Forme sphérique
Demi-boule



Bestell-Beispiel

D-S 910/D 126

B-S 910/B 126

S Stahl
Steel

Best.-Nr.	Kopf-Ø mm	D	Belaglänge mm	T	Schaft-Ø mm	Y	Radius R	Gesamtlänge mm	L
Halbkugel									
B/D-S 910	3		15		h7 h6 h6 h6 h6 h6		1,5	40	
B/D-S 912	4		10				2,0	40	
B/D-S 914	5		10				2,5	40	
B/D-S 916	6		10				3,0	40	
B/D-S 918	8		10				4,0	40	
B/D-S 920	10		10				5,0	40	
B/D-S 922	6		20		h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6		3,0	60	
B/D-S 924	8		15				4,0	60	
B/D-S 926	10		15				5,0	60	
B/D-S 928	12		15				6,0	60	
B/D-S 930	14		15				7,0	60	
B/D-S 932	16		15				8,0	60	
B/D-S 934	18		15				9,0	60	
B/D-S 936	20		15				10,0	60	


5_b

Flamme

Flame

Flamme

S Stahl
Steel

Best.-Nr.	Kopf-Ø mm	D	Belaglänge mm	T	Schaft-Ø mm	Y	Radius R	Gesamtlänge mm	L	Körnung
 Flamme Schaft-Ø 3 mm										Diamant
B/D-S 980	4		8		Ø 3 mm h6 S			40		D 252 D 181
B/D-S 982	5		10					40		
B/D-S 984	6		10					40		
B/D-S 986	7		12					40		
B/D-S 988	8		13					40		
B/D-S 990	10		15					40		

6_a

Diamant- Bornitrid- Schleifstifte Kegelform

Taper abrasive pins

Goupilles abrasives
coniques



Bestell-Beispiel

D-S 700/60°/D 126


B-S 700/60°/B 126

S Stahl
Steel

* Auf Wunsch
lieferbar in 8/10 mm
Upon request
available in 8/10 mm
Sur demande
disponible en 8/10 mm

**Auf Wunsch in 10 mm

Best.-Nr.	Kopf-Ø mm	D	Schaft-Ø mm	Y	Gesamtwinkel Grad°	α	Schaftlänge mm	L ₂	Gesamtlänge mm	L	Körnung
											
B/D-S 700	3		3 h7	S	Andere Ø und Gesamtwinkel auf Anfrage Other total angles upon request Sur demande autres angles totaux	in 120°			40		D 107 D 126 D 151 D 181
B/D-S 705	4		3 h6	S			40				
B/D-S 710	5		3 h6	S			40				
B/D-S 715	6		3 h6	S			40				
B/D-S 720	6		6 h6	S				60			
B/D-S 725	8		6 h6	S			60				
B/D-S 730	10		6 h6	S			60				
B/D-S 735	12		6 h6	S			60				
B/D-S 740	14		6 h6	S			60				
B/D-S 742	15		6 h6	S			60				
B/D-S 745	16		6 h6	S	Alle Ø lieferbar in 45° 60° 90° 120°	in 120°	60				D 30 D 46 D 64 D 76 D 91 D 107 D 126 D 151 D 181
B/D-S 750	18		6 h6	S			60				
B/D-S 755	20		6 * h6	S			60				
B/D-S 760	25		6 * h6	S			60				
B/D-S 765	30		6 * h6	S			60				
B/D-S 770	35		8 ** h6	S			60				
B/D-S 775	40		8 ** h6	S			60				



7a

Diamant- Bornitrid- Schleifstifte

Konusform

Diamond /
Boron nitride -
abrasive pencils

Meulettes diamant/
niture de bore

Cone abrasive pencils

Meulettes coniques
sur tige





Bestell-Beispiel

D-S 60/5/D 126

B-S 60/5/B 126

S Stahl
Steel

Best.-Nr.	Schaft-Ø mm	Y	Gradzahl/ Ges.-Winkel	Schaftlänge mm	L ₂	Belaglänge mm	T	Gesamtlänge mm	L	Körnung mm
										
B/D-S 60/5	Ø 6 mm	h6	5°	60		68		128		Diamant
B/D-S 60/6			6°	60		55		115		D 252
B/D-S 60/8			8°	60		40		100		D 181
B/D-S 60/10			10°	60		34		94		D 151
B/D-S 60/12			12°	60		26		86		D 126
B/D-S 60/14			14°	60		24		84		D 107
B/D-S 60/16			16°	60		21		81		D 91
B/D-S 60/18			18°	60		19		79		D 76
B/D-S 60/20			20°	60		17		77		D 64
										D 54
										D 46
										D 30
										Diamant
										Bornitrid
										B 252
										B 181
										B 151
										B 126
										B 107
										B 91
										B 76
										B 64
										B 54
										B 46
										B 30



8a

**Diamant-
Bornitrid-
Schleifstifte
Vollhartmetall
Zylinderform**

***VHM**

Diamant-Bornitrid
für Koordinaten-
schleifen

Diamond-boron nitride
for jig grinding

Diamant-nitride
de bore pour taille
en coordonnées




Bestell-Beispiel

D-S 301/D 126

B-S 301/B 126

***VHM** Voll-Hart-Metall
Solid hard metal
Métal dur massif

Best.-Nr.	Gesamtlänge mm L	Schaft-Ø mm Y	Belaglänge mm T	Kopf-Ø mm D	Körnung	Kopf-Ø mm D	Körnung	Kopf-Ø mm D	Körnung
B/D-S 301	50	h6			D 76		D 107		D 151
B/D-S 302	75	2,0	3,0	2,2	D 91	2,3	D 126	2,4	D 181
B/D-S 303	100	*VHM			B 91		B 126		B 181
					B 76		B 107		B 151
B/D-S 304	50	h6			D 76		D 107		D 151
B/D-S 305	75	3,0	4,0	3,2	D 91	3,3	D 126	3,4	D 181
B/D-S 306	100	*VHM			B 91		B 126		B 181
					B 76		B 107		B 151
B/D-S 307	50	h6			D 76		D 107		D 151
B/D-S 308	75	4,0	5,0	4,2	D 91	4,3	D 126	4,4	D 181
B/D-S 309	100	*VHM			B 91		B 126		B 181
					B 76		B 107		B 151
B/D-S 310	50	h6			D 76		D 107		D 151
B/D-S 311	75	5,0	5,0	5,2	D 91	5,3	D 126	5,4	D 181
B/D-S 312	100	*VHM			B 91		B 126		B 181
					B 76		B 107		B 151
B/D-S 313	50	h6			D 76		D 107		D 151
B/D-S 314	75	6,0	7,0	6,2	D 91	6,3	D 126	6,4	D 181
B/D-S 315	100	*VHM			B 91		B 126		B 181
					B 76		B 107		B 151
B/D-S 316	50	h6			D 76		D 107		D 151
B/D-S 317	75	7,0	7,0	7,2	D 91	7,3	D 126	7,4	D 181
B/D-S 318	100	*VHM			B 91		B 126		B 181
					B 76		B 107		B 151
B/D-S 319	50	h6			D 76		D 107		D 151
B/D-S 320	75	8,0	10,0	8,2	D 91	8,3	D 126	8,4	D 181
B/D-S 321	100	*VHM			B 91		B 126		B 181
					B 76		B 107		B 151
B/D-S 322	50	h6			D 76		D 107		D 151
B/D-S 323	75	9,0	10,0	9,2	D 91	9,3	D 126	9,4	D 181
B/D-S 324	100	*VHM			B 91		B 126		B 181
B/D-S 325	130	*VHM			B 76		B 107		B 151
B/D-S 326	50	h6			D 76		D 107		D 151
B/D-S 327	75	10,0	10,0	10,2	D 91	10,3	D 126	10,4	D 181
B/D-S 328	100	*VHM			B 91		B 126		B 181
B/D-S 329	130	*VHM			B 76		B 107		B 151
B/D-S 330	50	h6			D 76		D 107		D 151
B/D-S 331	75	12,0	10,0	12,2	D 91	12,3	D 126	12,4	D 181
B/D-S 332	100	*VHM			B 91		B 126		B 181
B/D-S 333	130	*VHM			B 76		B 107		B 151
B/D-S 334	50	h6			D 76		D 107		D 151
B/D-S 335	75	15,0	15,0	15,2	D 91	15,3	D 126	15,4	D 181
B/D-S 336	100	*VHM			B 91		B 126		B 181
B/D-S 337	130	*VHM			B 76		B 107		B 151



9a

Diamant- Bornitrid- Schleifstifte

Vollhartmetall Zylinderform

***VHM**

Diamant-Bornitrid für Koordinaten- schleifen

Diamond-boron nitride for jig grinding

Diamant-nitruire de bore pour taille en coordonnées

**

D: Stirnseite belegt
ohne Aussparung

GB: Front side
without recess

F: Face avant est
sans logement



Bestell-Beispiel

D-S 350/D 126

B-S 350/B 126

***VHM** Voll-Hart-Metall
Solid hard metal
Métal dur massif

Best.-Nr.	Kopf-Ø mm	D	Belaglänge mm	T	Schaft-Ø mm	Y	Gesamtlänge mm	L	Körnung
B/D-S 350	5 **		5		3	h6	*VHM	75	Diamant
B/D-S 351			5		3	h6	*VHM	100	
B/D-S 352	6 **		5		3	h6	*VHM	80	D 252
B/D-S 353			5		3	h6	*VHM	100	
B/D-S 354	8		8		3	h6	*VHM	80	D 181
B/D-S 355			8		3	h6	*VHM	100	
B/D-S 356	7		8		6	h6	*VHM	75	D 151
B/D-S 357			8		6	h6	*VHM	100	
B/D-S 358	8		8		6	h6	*VHM	75	D 126
B/D-S 359			8		6	h6	*VHM	100	
B/D-S 360	10		10		6	h6	*VHM	110	D 107
B/D-S 361			10		8	h6	*VHM	110	
B/D-S 362	12		10		9,52	h6	*VHM	110	D 91
B/D-S 363			10		6	h6	*VHM	110	
B/D-S 364	14		10		8	h6	*VHM	110	D 76
B/D-S 365			10		9,52	h6	*VHM	110	
B/D-S 366	15		10		10	h6	*VHM	110	D 64
B/D-S 367			10		6	h6	*VHM	110	
B/D-S 368	16		10		8	h6	*VHM	110	D 54
B/D-S 369			10		9,52	h6	*VHM	110	
B/D-S 370	18		10		10	h6	*VHM	110	D 46
B/D-S 371			10		6	h6	*VHM	110	
B/D-S 372	20		10		8	h6	*VHM	110	D 30
B/D-S 373			10		9,52	h6	*VHM	110	
B/D-S 374	16		10		10	h6	*VHM	110	Diamant
B/D-S 375			10		6	h6	*VHM	110	
B/D-S 376	18		10		8	h6	*VHM	110	Bornitrid
B/D-S 377			10		9,52	h6	*VHM	110	
B/D-S 378	20		10		10	h6	*VHM	110	Bornitrid
B/D-S 379			10		6	h6	*VHM	110	
B/D-S 380	18		10		8	h6	*VHM	110	Diamant
B/D-S 381			10		9,52	h6	*VHM	110	
B/D-S 382	20		10		10	h6	*VHM	110	Bornitrid
B/D-S 383			10		6	h6	*VHM	110	
B/D-S 384	18		10		8	h6	*VHM	110	Diamant
B/D-S 385			10		9,52	h6	*VHM	110	
B/D-S 386	20		10		10	h6	*VHM	110	Bornitrid
B/D-S 387			10		6	h6	*VHM	110	

Schleifstifte mit zentraler Innenkühlung

Galvanisch gebundener
Diamant/CBN-Bornitrid
VHM h6 Schleifstift mit
zentraler Innenkühlung

Besonders gut geeignet
bei gehärteten, langen
Durchgangsbohrungen
oder Sacklochbohrungen
für hervorragende Schleif-
ergebnisse des Werk-
stückes. Besatz kosten-
günstig wiederbelegbar!

Eine Zentralbohrung
im Schaft und drei Auslass-
bohrungen (120°) am Um-
fang des Schleifkopfes,
sorgen für direkte Kühlung
und Abtransport des Schleif-
segments beim Schleif-
prozess.

Tx704





9_c

**Diamant-
Bornitrid-
Schleifstifte**

***VHM**

Zylinderform mit
Zentraler-Innenkühlung
Ø 0,6 mm Z I K

Best.-Nr.	Kopf-Ø mm D	Belaglänge mm T	Schaft-Ø mm Y	Halslänge mm L1	Gesamtlänge mm L	Z I K	Körnung	
							Diamant	Bornitrid
Schaft-Ø 3 mm								
TX703/1,2	1,2	3	Ø 3 mm h6 *VHM	10	40	0,6	Max D30	Max B30
TX703/1,3	1,3	3		10	40	0,6	Max D91	Max B91
TX703/1,5	1,5	3		10	40	0,6	Max D181	Max B181
TX703/2,0	2,0	5		10	40	0,6	Max D181	Max B181



9_b

Tx 704

***VHM**

Galvanisch
gebundener
Diamant/CBN-
Bornitrid VHM h6
Schleifstift mit
zentraler Innen-
kühlung




Bestell-Beispiel

TX 704/20/D 126
TX 704/20/B 126

***VHM** Voll-Hart-Metall
Solid hard metal
Métal dur massif

Best.-Nr.	Kopf-Ø mm	D	Belaglänge mm	T	Schaft-Ø mm	Y	Gesamtlänge mm	L	ZKÜ Ø mm	Körnung	
										Diamant	Bornitrid
TX 704/01	10		10		6	h6	*VHM	110	1,8		
TX 704/02	10		10		6	h6	*VHM	150	1,8		
TX 704/03	10		10		6	h6	*VHM	200	1,8		
TX 704/04	10		10		6	h6	*VHM	250	1,8		
TX 704/05	12		10		6	h6	*VHM	110	1,8		
TX 704/06	12		10		6	h6	*VHM	150	1,8		
TX 704/07	12		10		6	h6	*VHM	200	1,8		
TX 704/08	12		10		6	h6	*VHM	250	1,8		
TX 704/09	15		15		6	h6	*VHM	110	1,8		
TX 704/10	15		15		6	h6	*VHM	150	1,8		
TX 704/11	15		15		6	h6	*VHM	200	1,8		
TX 704/12	15		15		6	h6	*VHM	250	1,8		
TX 704/13	18		15		6	h6	*VHM	110	1,8		
TX 704/14	18		15		6	h6	*VHM	150	1,8		
TX 704/15	18		15		6	h6	*VHM	200	1,8		
TX 704/16	18		15		6	h6	*VHM	250	1,8		
TX 704/17	20		15		6	h6	*VHM	110	1,8		
TX 704/18	20		15		6	h6	*VHM	150	1,8		
TX 704/19	20		15		6	h6	*VHM	200	1,8		
TX 704/20	20		15		6	h6	*VHM	250	1,8		
TX 704/21	12		10		8	h6	*VHM	110	2,5		
TX 704/22	12		10		8	h6	*VHM	150	2,5		
TX 704/23	12		10		8	h6	*VHM	200	2,5		
TX 704/24	12		10		8	h6	*VHM	250	2,5		
TX 704/25	15		15		8	h6	*VHM	110	2,5		
TX 704/26	15		15		8	h6	*VHM	150	2,5		
TX 704/27	15		15		8	h6	*VHM	200	2,5		
TX 704/28	15		15		8	h6	*VHM	250	2,5		
TX 704/29	18		15		8	h6	*VHM	110	2,5		
TX 704/30	18		15		8	h6	*VHM	150	2,5		
TX 704/31	18		15		8	h6	*VHM	200	2,5		
TX 704/32	18		15		8	h6	*VHM	250	2,5		
TX 704/33	20		15		8	h6	*VHM	110	2,5		
TX 704/34	20		15		8	h6	*VHM	150	2,5		
TX 704/35	20		15		8	h6	*VHM	200	2,5		
TX 704/36	20		15		8	h6	*VHM	250	2,5		
TX 704/37	25		15		8	h6	*VHM	110	2,5		
										Diamant	Bornitrid
										D 252	B 252
										D 181	B 181
										D 151	B 151
										D 126	B 126
										D 107	B 107
										D 91	B 91
										D 76	B 76
										D 64	B 64
										D 54	B 54
										D 46	B 46
										D 30	B 30



9_b


Tx 704

***VHM**

Galvanisch
gebundener
Diamant/CBN-
Bornitrid VHM h6
Schleifstift mit
zentraler Innen-
kühlung

Best.-Nr.	Kopf-Ø mm	D	Belaglänge mm	T	Schaft-Ø mm	Y	Gesamtlänge mm	L	ZKÜ Ø mm	Körnung
TX 704/38	25		15		8 h6	*VHM	150		2,5	Diamant
TX 704/39	25		15		8 h6	*VHM	200		2,5	
TX 704/40	25		15		8 h6	*VHM	250		2,5	
TX 704/41	15		15		10 h6	*VHM	110		3,0	D 252
TX 704/42	15		15		10 h6	*VHM	150		3,0	
TX 704/43	15		15		10 h6	*VHM	200		3,0	
TX 704/44	15		15		10 h6	*VHM	250		3,0	D 181
TX 704/45	18		15		10 h6	*VHM	110		3,0	
TX 704/46	18		15		10 h6	*VHM	150		3,0	
TX 704/47	18		15		10 h6	*VHM	200		3,0	D 151
TX 704/48	18		15		10 h6	*VHM	250		3,0	
TX 704/49	20		15		10 h6	*VHM	110		3,0	
TX 704/50	20		15		10 h6	*VHM	150		3,0	D 126
TX 704/51	20		15		10 h6	*VHM	200		3,0	
TX 704/52	20		15		10 h6	*VHM	250		3,0	
TX 704/53	25		15		10 h6	*VHM	110		3,0	D 107
TX 704/54	25		15		10 h6	*VHM	150		3,0	
TX 704/55	25		15		10 h6	*VHM	200		3,0	
TX 704/56	25		15		10 h6	*VHM	250		3,0	D 91
TX 704/57	30		20		10 h6	*VHM	110		3,0	
TX 704/58	30		20		10 h6	*VHM	150		3,0	
TX 704/59	30		20		10 h6	*VHM	200		3,0	D 76
TX 704/60	30		20		10 h6	*VHM	250		3,0	
										D 64
										D 54
										D 46
										D 30
										Diamant
										Bornitrid

***VHM** Voll-Hart-Metall
Solid hard metal
Métal dur massif



10_a

Diamant- Bornitrid- Schleifstifte

Zylinderform

Cylindrical mould

Forme cylindrique

**

D: Stirnseite belegt
ohne Aussparung

GB: Front side
without recess

F: Face avant est
sans logement



Bestell-Beispiel


D-S 401/D 126

B-S 401/B 126

Best.-Nr.	Kopf-Ø mm	D	Schaft-Ø mm	Y	Gesamtlänge mm	L	Belaglänge mm	T	Körnung
B/D-S 401	4,5 **		4,0 h6 S		50		5		Diamant
B/D-S 402					75				
B/D-S 403	5,0 **		4,0 h6 S		50		5		D 252
B/D-S 404					75				
B/D-S 405	5,5 **		4,0 h6 S		50		5		D 181
B/D-S 406					60				
B/D-S 407			5,0 h6 S		50				
B/D-S 408					70				
B/D-S 409	6,0 **		4,0 h6 S		80		6		D 151
B/D-S 410					50				
B/D-S 411			5,0 h6 S		60				
B/D-S 412					50				
B/D-S 413	6,5 **		5,0 h6 S		70		6		D 126
B/D-S 414					80				
B/D-S 415			6,0 h6 S		50				
B/D-S 416					70				
B/D-S 417	7,0		6,0 h6 S		80		10,0		D 107
B/D-S 418					70				
B/D-S 419			7,5		80				
B/D-S 420					100				
B/D-S 421	7,5		6,0 h6 S		70		10,0		D 91
B/D-S 422					80				
B/D-S 423					100				
B/D-S 424	8,0		6,0 h6 S		70		10,0		D 76
B/D-S 425					80				
B/D-S 426					100				
B/D-S 427	8,5		6,0 h6 S		70		10,0		D 64
B/D-S 428					80				
B/D-S 429					100				
B/D-S 430	8,5		6,0 h6 S		70		10,0		D 54
B/D-S 431					80				
B/D-S 432					100				
B/D-S 433			8,0 h6 S		70				
B/D-S 434					80				
B/D-S 435	9,0		6,0 h6 S		100		10,0		D 46
B/D-S 436					70				
B/D-S 437					80				
B/D-S 438			8,0 h6 S		100				
B/D-S 439					70				
B/D-S 440	9,0		8,0 h6 S		80		10,0		D 30
B/D-S 441					100				

Auf Wunsch Belaglänge 8 mm
Upon request coating length 8 mm
Sur demande longueur de revêtement 8 mm

S Stahl
Steel



10^a

**Diamant-
Bornitrid-
Schleifstifte**

Zylinderform

Cylindrical mould

Forme cylindrique



Bestell-Beispiel

D-S 442/D 126

B-S 442/B 126


S Stahl
Steel

Best.-Nr.	Kopf-Ø mm	D	Schaft-Ø mm	Y	Gesamtlänge mm	L	Belaglänge mm	T	Körnung mm
									
B/D-S 442	9,5		6,0	h6 S	70		10,0		Diamant
B/D-S 443					80				
B/D-S 444					100				
B/D-S 445			70	10,0					
B/D-S 446			80						
B/D-S 447			100						
B/D-S 448	10,0		6,0	h6 S	70		10,0	D 252	
B/D-S 449					80				
B/D-S 450					100				
B/D-S 451			70	10,0					
B/D-S 452			80						
B/D-S 453			100						
B/D-S 454	10,5		6,0	h6 S	70		15,0	D 181	
B/D-S 455					80				
B/D-S 456					100				
B/D-S 457			70	15,0					
B/D-S 458			80						
B/D-S 459			100						
B/D-S 460	11,0		10,0	h6 S	80		15,0	D 151	
B/D-S 461					100				
B/D-S 462					120				
B/D-S 463			70	15,0					
B/D-S 464			80						
B/D-S 465			100						
B/D-S 466	11,5		8,0	h6 S	70		15,0	D 126	
B/D-S 467					80				
B/D-S 468					100				
B/D-S 469			80	15,0					
B/D-S 470			100						
B/D-S 471			120						
B/D-S 472	12,0		6,0	h6 S	70		15,0	D 107	
B/D-S 473					80				
B/D-S 474					100				
B/D-S 475			70	15,0					
B/D-S 476			80						
B/D-S 477			100						
B/D-S 478	12,0		10,0	h6 S	80		15,0	D 91	
B/D-S 479					100				
B/D-S 480					120				
B/D-S 481			70	15,0					
B/D-S 482			80						
B/D-S 483			100						
B/D-S 484	12,0		8,0	h6 S	70		15,0	D 76	
B/D-S 485					80				
B/D-S 486					100				
B/D-S 487			80	15,0					
B/D-S 488			100						
B/D-S 489			120						

Auf Wunsch Belaglänge 10 mm
Upon request coating length 10 mm
Sur demande longueur de revêtement 10 mm

Diamant		Bornitrid
D 30	B 30	
D 46	B 46	
D 54	B 54	
D 64	B 64	
D 76	B 76	
D 91	B 91	
D 107	B 107	
D 126	B 126	
D 151	B 151	
D 181	B 181	
D 252	B 252	

Auf Wunsch Belaglänge 10 mm
Upon request coating length 10 mm
Sur demande longueur de revêtement 10 mm



10_a

**Diamant-
Bornitrid-
Schleifstifte**

Zylinderform

Cylindrical mould

Forme cylindrique



Bestell-Beispiel


D-S 490/D 126

B-S 490/B 126

Best.-Nr.	Kopf-Ø mm	D	Schaft-Ø mm	Y	Gesamtlänge mm	L	Belaglänge mm	T	Körnung mm
B/D-S 490	12,5		6,0	h6	70		15,0		Diamant
B/D-S 491					80				
B/D-S 492					100				
B/D-S 493					70				
B/D-S 494			8,0	h6	80				
B/D-S 495					100				
B/D-S 496					80				
B/D-S 497					100				
B/D-S 498	13,0		10,0	h6	120				D 252
B/D-S 499					70				
B/D-S 500					80				
B/D-S 501					100				
B/D-S 502			6,0	h6	70				
B/D-S 503					80				
B/D-S 504					100				
B/D-S 505					80				
B/D-S 506	13,5		10,0	h6	100		15,0		D 181
B/D-S 507					120				
B/D-S 508			6,0	h6	70				
B/D-S 509					80				
B/D-S 510					100				
B/D-S 511					70				
B/D-S 512			8,0	h6	80				
B/D-S 513					100				
B/D-S 514	14,0		10,0	h6	80		15,0		D 151
B/D-S 515					100				
B/D-S 516					120				
B/D-S 517			6,0	h6	70				
B/D-S 518					80				
B/D-S 519					100				
B/D-S 520					70				
B/D-S 521	14,5		8,0	h6	80		15,0		D 126
B/D-S 522					100				
B/D-S 523					80				
B/D-S 524			10,0	h6	100				
B/D-S 525					120				
B/D-S 526					70				
B/D-S 527					80				
B/D-S 528					100				
B/D-S 529	15,0		8,0	h6	70		15,0		D 107
B/D-S 530					80				
B/D-S 531					100				
B/D-S 532			10,0	h6	80				
B/D-S 533					100				
B/D-S 534					120				

Auf Wunsch Belaglänge 10 mm
Upon request coating length 10 mm
Sur demande longueur de revêtement 10 mm

S Stahl
Steel



10^a

**Diamant-
Bornitrid-
Schleifstifte**

Zylinderform

Cylindrical mould

Forme cylindrique



Bestell-Beispiel

D-S 535/D 126


B-S 535/B 126

S Stahl
Steel

Best.-Nr.	Kopf-Ø mm	D	Schaft-Ø mm	Y	Gesamtlänge mm	L	Belaglänge mm	T	Körnung mm		
											
B/D-S 535	15,0	6,0	h6	S	70	15,0	15,0	15,0	Diamant		
B/D-S 536					80						
B/D-S 537					100						
B/D-S 538		8,0	h6	S	70					D 252	
B/D-S 539					80						
B/D-S 540					100						
B/D-S 541		10,0	h6	S	80						D 181
B/D-S 542					100						
B/D-S 543					120						
B/D-S 544	15,5	6,0	h6	S	70	15,0	15,0	15,0	D 151		
B/D-S 545					80						
B/D-S 546					100						
B/D-S 547		8,0	h6	S	70					D 126	
B/D-S 548					80						
B/D-S 549					100						
B/D-S 550		10,0	h6	S	80						D 107
B/D-S 551					100						
B/D-S 552					120						
B/D-S 553	16,0	6,0	h6	S	70	15,0	15,0	15,0	D 91		
B/D-S 554					80						
B/D-S 555					100						
B/D-S 556		8,0	h6	S	70					D 76	
B/D-S 557					80						
B/D-S 558					100						
B/D-S 559		10,0	h6	S	80						D 64
B/D-S 560					100						
B/D-S 561					120						
B/D-S 562	16,5	6,0	h6	S	70	15,0	15,0	15,0	D 54		
B/D-S 563					80						
B/D-S 564					100						
B/D-S 565		8,0	h6	S	70					D 46	
B/D-S 566					80						
B/D-S 567					100						
B/D-S 568		10,0	h6	S	80						D 30
B/D-S 569					100						
B/D-S 570					120						
B/D-S 571	17,0	6,0	h6	S	70	15,0	15,0	15,0	Diamant		
B/D-S 572					80						
B/D-S 573					100						
B/D-S 574		8,0	h6	S	70					D 30	
B/D-S 575					80						
B/D-S 576					100						
B/D-S 577		10,0	h6	S	80						D 30
B/D-S 578					100						
B/D-S 579					120						

Auf Wunsch Belaglänge 10 mm
Upon request coating length 10 mm
Sur demande longueur de revêtement 10 mm

Auf Wunsch Belaglänge 10 mm
Upon request coating length 10 mm
Sur demande longueur de revêtement 10 mm



10^a

**Diamant-
Bornitrid-
Schleifstifte**

Zylinderform

Cylindrical mould

Forme cylindrique



Bestell-Beispiel

D-S 580/D 126

B-S 580/B 126

Best.-Nr.	Kopf-Ø mm	D	Schaft-Ø mm	Y	Gesamtlänge mm	L	Belaglänge mm	T	Körnung mm
									
B/D-S 580	17,5		6,0	h6	S	70	15,0		Diamant
B/D-S 581						80			
B/D-S 582						100			
B/D-S 583						70			
B/D-S 584			8,0	h6	S	80			
B/D-S 585						100			
B/D-S 586			10,0	h6	S	80			
B/D-S 587						100			
B/D-S 588	18,0		6,0	h6	S	120	15,0		Diamant
B/D-S 589						70			
B/D-S 590						80			
B/D-S 591						100			
B/D-S 592			8,0	h6	S	70			
B/D-S 593						80			
B/D-S 594						100			
B/D-S 595						80			
B/D-S 596	18,5		10,0	h6	S	100	15,0		Diamant
B/D-S 597						120			
B/D-S 598			8,0	h6	S	70			
B/D-S 599						80			
B/D-S 600						100			
B/D-S 601						80			
B/D-S 602			10,0	h6	S	100			
B/D-S 603						120			
B/D-S 604	19,0		8,0	h6	S	70	15,0		Diamant
B/D-S 605						80			
B/D-S 606						100			
B/D-S 607						80			
B/D-S 608			10,0	h6	S	100			
B/D-S 609						120			
B/D-S 610						70			
B/D-S 611						80			
B/D-S 612	19,5		8,0	h6	S	100	15,0		Diamant
B/D-S 613						80			
B/D-S 614						100			
B/D-S 615						120			
B/D-S 616			10,0	h6	S	70			
B/D-S 617						80			
B/D-S 618						100			
B/D-S 619						80			
B/D-S 620	20,0		10,0	h6	S	100	15,0		Diamant
B/D-S 621						120			

Auf Wunsch Belaglänge 10 mm
Upon request coating length 10 mm
Sur demande longueur de revêtement 10 mm

S ...Stahl
Steel



11a

Diamant- Bornitrid- Schleifwalzen mit seitlichem Belag

Diamond-boron nitride
grinding disks with lateral
coating


Meules diamantées au
nitrure de bore avec
revêtement latéral



Bestell-Beispiel

R 110/D 126
R 110/B 126

Sondermaße auf Anfrage.
Special dimensions upon
request
Dimensions spéciales sur
demande

Best.-Nr.	Walzen-Ø mm	Stärke mm T	seitl. Belag T	Bohrung Ø H mm H7	Sonderbohrung	Körnungen	
						Diamant	Bornitrid
R 110	10	10	1,0	6	Aufpreis pro Seite/ bzw. Bohrung für Aussparungen/ Sonderbohrungen.	D 252	B 252
R 115	10	15		6		D 181	B 181
R 120	12	10		6			
R 122	12	15		6			
R 125	12	20		6			
R 130	15	10		6		D 151	B 151
R 132	15	15		6			
R 134	15	20		6			
R 136	18	10		6		D 126	B 126
R 137	18	15		6			
R 138	18	20	1,5	6	Extra charge per side/ respect. boring for sparings/ special borings.	D 107	B 107
R 140	20	10		6			
R 143	20	10		8			
R 146	20	15		8		D 91	B 91
R 149	20	20		8			
R 150	25	10		8			
R 155	25	10		13			
R 160	25	15		8		D 76	B 76
R 164	25	15		13			
R 168	25	20		13			
R 170	30	10	2,0	8	Aufpreis pro Seite/ bzw. Bohrung.	D 64	B 64
R 175	30	10		13			
R 180	30	15		8			
R 182	30	15		13		D 54	B 54
R 184	30	20		13			
R 186	35	10		20			
R 187	35	15		20			
R 188	35	20		20		D 46	B 46
R 190	40	10		10			
R 191	40	10		20			
R 192	40	15	2,0	20	Surcharge par côté/ respect. alésage.	D 30	B 30
R 194	40	20		20			
R 196	45	10		20			
R 197	45	15		20			
R 198	45	20		20			
R 200	50	10		10			
R 205	50	10		20			
R 210	50	15		20			
R 215	50	20		20			
R 220	60	10		20			
R 225	60	15		20		Diamant	Bornitrid
R 230	60	20		20			
R 235	75	10		20			
R 240	75	15		20			
R 245	75	20		20			



Galvanisch gebundene Diamant-/Bornitrid- Werkzeuge

Electro-plated
diamond/CBN tools

Outils galvanisés de
diamants/CBN

ZOLL Tarifnummer 68042100

12_a

Diamant- Bornitrid- Trennscheiben

Diamond-
boron nitride separa-
ting disks

Meules à tronçonner
diamantées au nitrure
bore




Bestell-Beispiel

T 110/D 126
T 110/B 126

Andere Abmessungen
auf Anfrage.
Other dimensions upon
request
Autres Dimensions
sur demande

***VHM** Voll-Hart-Metall
Solid hard metal
Métal dur massif

Best.-Nr.	Scheiben Ø mm	Stamm- blatt mm	Bohrung Ø mm	Schnittbreite mm	Körnung	Schnittbreite mm	Körnung	Schnittbreite mm	Körnung	Schnittbreite mm	Körnung	Schnittbreite mm	Körnung	Schnittbreite mm	Körnung
 umfangbeschichtet															
T 110	20	0,5	5,0	0,70	Diamant D 76 / Bornitrid B 76	0,75	Diamant D 91 / Bornitrid B 91	0,80	Diamant D 107 / Bornitrid B 107	0,85	Diamant D 126 / Bornitrid B 126	0,90	Diamant D 151 / Bornitrid B 151	0,95	Diamant D 181 / Bornitrid B 181
T 120	20	1,0	5,0	1,20		1,25		1,30		1,35		1,40		1,45	
T 130	20	1,5	5,0	1,70		1,75		1,80		1,85		1,90		1,95	
T 140	20	2,0	5,0	2,20		2,25		2,30		2,35		2,40		2,45	
T 150	25	0,5	8,0	0,70		0,75		0,80		0,85		0,90		0,95	
T 160	25	1,0	8,0	1,20		1,25		1,30		1,35		1,40		1,45	
T 170	25	1,5	8,0	1,70		1,75		1,80		1,85		1,90		1,95	
T 180	25	2,0	8,0	2,20		2,25		2,30		2,35		2,40		2,45	
T 190	32	0,5	8,0	0,70		0,75		0,80		0,85		0,90		0,95	
T 200	32	1,0	8,0	1,20		1,25		1,30		1,35		1,40		1,45	
T 210	32	1,5	8,0	1,70	1,75	1,80	1,85	1,90	1,95						
T 220	32	2,0	8,0	2,20	2,25	2,30	2,35	2,40	2,45						
T 230	40	0,5	10,0	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90	0,95						
T 240	40	1,0	10,0	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45						
T 250	40	1,5	10,0	1,70	1,75	1,80	1,85	1,90	1,95						
T 260	40	2,0	10,0	2,20	2,25	2,30	2,35	2,40	2,45						
T 270	50	0,5	13,0	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90	0,95						
T 280	50	1,0	13,0	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45						
T 290	50	1,5	13,0	1,70	1,75	1,80	1,85	1,90	1,95						
T 300	50	2,0	13,0	2,20	2,25	2,30	2,35	2,40	2,45						
T 310	63	0,8	16,0	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25						
T 320	63	1,5	16,0	1,70	1,75	1,80	1,85	1,90	1,95						
T 330	63	2,0	16,0	2,20	2,25	2,30	2,35	2,40	2,45						
T 340	100	1,0	16,0	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45						
T 350	100	1,5	16,0	1,70	1,75	1,80	1,85	1,90	1,95						
T 360	125	1,0	22,0	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45						
T 370	125	1,5	22,0	1,70	1,75	1,80	1,85	1,90	1,95						
	Für/For	Schaft	GL	U/min. max.											
T 399	Ø 20 - 32	3 x 55		5.000											
T 399-1	Ø 20 - 40	3 x 50	*VHM	6.000											
T 399-2	Ø 40 - 50	6 x 100		4.000											
T 399-3	Ø 63	8 x 100		3.000											
T 399-4	Ø 100 - 125	10 x 100		Ø 100 = 2.000 / Ø 125 = 1.500											
	Schaftaufnahme für Trennscheiben														
	Abb. ähnlich														



14^a

**Diamant-
Topfscheibe
Form 12A2
zum Stichschleifen**

- Galvanische Belegung
in Diamant oder
Bornitrid

**Cup wheel
shape 12A2 for
graving tool grinding**

- Electroplating with
diamonds or boron nitride

**Meule boisseau
forme 12A2 pour une
rectification ciselet**

- Revêtement électrolytique
avec des diamants ou
nitrure de bore




Bestell-Beispiel

T 1212/D 126

T 1212/B 126

Best.-Nr.	D Ø mm	T mm	H mm	E mm	J mm	X mm	W mm	S Grad
T12A2	100	23	20 H8	15	56	8 inkl. Belag	10	35°
T12A2/80	80	23	20 H8	15	43	8 inkl. Belag	10	35°



Info für	galvanisch	gebundene	Schleifstifte	
grob	Diamant	CBN/Bornitrid	RA Rautiefe	RZ in μ
	D501			Wert
	D426			oben/unten
	D356			
	D301			
	D252	B252	1,6	5,90...20,24
	D181	B181	1,0	3,81...14,50
	D151	B151	1,0	3,81...14,50
	D126	B126	0,8	3,08...12,24
	D107	D107	0,8	3,08...12,24
	D91	B91	0,7	2,70...11,05
	D76	B76	0,7	2,70...11,05
	D64	B64	0,5	1,99...8,56
	D64	B54	0,4	1,60...7,22
	D46	B46	0,4	1,60...7,22
	D30	B30	0,3	1,22...5,80
	D25		0,3	1,22...5,80
	D20		0,2	0,88...4,26
	D15		0,1	0,43...2,51
	Lieferbare Körnung	Lieferbare Körnung		
	Fepa Standard	Fepa Standard		
Körnung	Schichtstärke mm			
D/B				
252	0,30			
181	0,20			
151	0,20			
126	0,15			
107	0,15			
91	0,10			
76	0,10			
64	0,09			
54	0,08			
46	0,06			
30	0,05			



Korngrößen-Vergleich grob zu fein
und die dazu gehörige Rautiefe RA

Die RA Tiefe kann je nach Anwendung variieren